

Присадка для бензинов

Применение

HiTEC 6470 - это многофункциональный пакет присадок для автомобильных бензинов, специально разработанный для защиты от образования нагара и поддержания в чистоте инжекторов и впускных клапанов двигателей автомобилей.

Рекомендуемая дозировка

Дозировка присадки HiTEC 6470 зависит от характеристик исходного бензина. Лучшие свойства, в зависимости от требований, обычно достигаются при концентрации 197-350 ppmv. За специальными рекомендациями обращайтесь в местное представительство компании Афтон.

Свойства

- полностью синтетический пакет присадок;
- обеспечивает чистоту инжекторного двигателя;
- превосходный контроль за образованием отложений на впускных клапанах;
- обеспечивает чистоту форсунок инжектора;
- обеспечивает чистоту двигателей с прямым впрыском
- минимизирует образование отложений в камере сгорания;
- защита от коррозии металлических деталей двигателя;
- обеспечивает хорошие деэмульгирующие свойства;
- низкая вязкость облегчает процесс смешивания при низких температурах окружающей среды;
- прошел испытания на различных бензинах Европы, проведена полная программа испытаний на совместимость с другими присадками;
- не содержит хлор.

Типовые характеристики

Внешний вид	светло-янтарная жидкость
Плотность при 15°C, г/мл	0.928
Температура вспышки (PMS), °C	56
Температура застывания, °C	<-36
Вязкость 40 °C, сСт	19
Вязкость -5 °C, сСт	156

Хранение, правила обращения и токсичность

У компании можно получить технические данные о безопасности продукта.